



POSITION	IEC TYPE II HIGH[CrO₂]
RECORDING TIME AUFAHMEZEIT DUREE D'ENREGISTREMENT	90min. (2 × 45)

● Pure Natural Sound XLII
Further developed Epitaxial magnetic particles has improved sensitivity by 1dB in the low-frequency range and by 3.5dB in the high-frequency range. (Compared with our HIGH [CrO₂]-position reference tape 211.)

● HR (High Resonance-Proof) Cassette-Mechanism
Outstanding vibration absorption characteristics have been achieved through the adoption of an Oval Window Cassette Shell, HR cassette mechanism and DD (dual damping) slip sheets.

● XLII: Reiner, natürlicher Klang
Mit den weiterentwickelten EPITAXIAL-Magnetpartikeln wurde die Empfindlichkeit im Tieffrequenzbereich um 1 dB und im Hochfrequenzbereich um 3,5 dB verbessert. (Im Vergleich zu unserem Referenzband 211 für die HIGH [CrO₂]-Position.)

● HR-(Hochresonanzbeständiger) Cassettenmechanismus
Die hervorragenden schwingungsdämpfenden Eigenschaften wurden durch Einsatz eines Cassettengehäuses mit ovalem Sichtfenster, HR-Cassettenmechanismus und DD-(doppeldämpfenden) Gleitfolien erreicht.

● XLII: Synonyme d'un son naturel et transparent
Les particules magnétiques épitéxiales encore plus affinées ont permis d'améliorer la sensibilité de 1 dB dans les basses fréquences et de 3,5 dB dans les hautes fréquences. (Comparaison faite par rapport à notre bande étalon n° 211 -- position CrO₂)

● Mécanisme de cassette exempt de résonances
Une excellente aptitude d'absorption des vibrations a été atteinte grâce au boîtier à fenêtre ovale, au mécanisme à haute immunité de résonances et aux feuilles de glissement adaptées à cet effet.

4 902580 405021

Made in Japan/Hergestellt in Japan/Fabriqué au Japon

mss180_b269_f12